

DOYMA Passamuro


Catalogo completo sotto
www.ISODOMUS.com



Curaflex C

con 2 superfici di tenuta, contro acqua in pressione, stagno al gas, deviazione angolare ammissibile fino a 8°, ricezione di leggeri movimenti assiali, per la posa nel tubo fodera o carotaggio in calcestruzzo impermeabile (vasca bianca) facilità di montaggio grazie alla precisione dimensionale, ampie zone di ermetizzazione, ermeticità duratura senza ritensionamento (non richiede manutenzione), maggiore ermeticità della guarnizione di tenuta grazie a DPS* e al DOYMA-Grip, componente di sistema, senza tagli né divisioni, con perni saldati ermetici all'acqua

Curaflex C



Curaflex A- V2A / V4A / EPDM contro acqua in pressione	
DN Dima in cemento / Carotaggio (mm)	Per Tubo - Ø da - a (mm) Indicare il diametro esatto in caso di ordine
50	7 - 24
80	7 - 40
100	41 - 57
125	58 - 77
150	78 - 104
200	105 - 145
250	146 - 190
300	191 - 233
350	234 - 288
400	289 - 339
450	340 - 380
500	381 - 430
600	431 - 530

Curaflex A- V2A / V4A / EPDM contro acqua in pressione	
DN Dima in cemento / Carotaggio (mm)	Per Tubo - Ø da - a (mm)
50	7 - 24
80	7 - 40
100	41 - 57
125	58 - 77
150	78 - 104
200	105 - 145
250	146 - 190
300	191 - 233
350	234 - 288
400	289 - 339
450	340 - 380
500	381 - 430
600	431 - 530

Curaflex A

con 1 superficie di tenuta, contro acqua non in pressione, stagno al gas, deviazione angolare ammissibile fino a 8°, ricezione di leggeri movimenti assiali, per la posa nel tubo fodera o carotaggio in calcestruzzo impermeabile (vasca bianca) facilità di montaggio grazie alla precisione dimensionale, ampie zone di ermetizzazione, ermeticità duratura senza ritensionamento (non richiede manutenzione), maggiore ermeticità della guarnizione di tenuta grazie a DPS* e al DOYMA-Grip, componente di sistema, senza tagli né divisioni, con perni saldati ermetici all'acqua

Curaflex A



Curaflex A - ggv / EPDM contro acqua non in pressione	
DN Dima in cemento / Carotaggio (mm)	Per Tubo - Ø da - a (mm) Indicare il diametro esatto in caso di ordine
50	7 - 24
80	7 - 40
100	41 - 57
125	58 - 77
150	78 - 104
200	105 - 145
250	146 - 190
300	191 - 233
350	234 - 288
400	289 - 339
450	340 - 380
500	381 - 430
600	431 - 530

Curaflex A- V2A / V4A / EPDM contro acqua non in pressione	
DN Dima in cemento / Carotaggio (mm)	Per Tubo - Ø da - a (mm)
50	7 - 24
80	7 - 40
100	41 - 57
125	58 - 77
150	78 - 104
200	105 - 145
250	146 - 190
300	191 - 233
350	234 - 288
400	289 - 339
450	340 - 380
500	381 - 430
600	431 - 530




Tubo fodera Curaflex 3000



Curaflex C-M



Curaflex C-2-SD-6



Combinazione 3110

DOYMA Passamuro

Catalogo completo sotto
www.ISODOMUS.com



Novità

La serie di guarnizioni Passamuro **Curaflex Nova®** di DOYMA rivoluziona il mondo dell'impermeabilizzazioni

Guarnizioni con ITL (Integriertem Torque Limiter) e DPS per applicazione in cartaggi o Dima in Cemento (Curaflex 3000..), stagno contor acqua in pressione e acqua non in pressione
Telaio ad anelli in materiale sintetico ad alta prestazione
anello di guarnizione in elastomere, larghezza 45mm in EPDM (DOYMA-Grip con DPS *)
Dadi ITL, per garantire sempre la chiusura giusta della guarnizione senza impiego di una chiave dinamometrica



Integrated Torque Limiter
(limitatore dinamometrico integrato)
garantisce sempre la giusta tensione delle viti, senza chiave dinamometrica




Nova® UNO



Curaflex Nova® UNO contra acqua in pressione e non in pressione

Doyma Curaflex NOVA® UNO	Nr. Art.	GS	conf.	Unità
Guarnizione Curaflex Nova UNO 100_25-29 mm	11000004_25-29	12	1	pz.
Guarnizione Curaflex Nova UNO 100_30-35 mm	11000004_30-35	12	1	pz.
Guarnizione Curaflex Nova UNO 100_40-45 mm	11000004_40-45	12	1	pz.
Guarnizione Curaflex Nova UNO 100_46-52 mm	11000004_46-52	12	1	pz.
Guarnizione Curaflex Nova UNO 100_58-63 mm	11000004_58-63	12	1	pz.
Guarnizione Curaflex Nova UNO 150_105-112mm	11000005_105-112	12	1	pz.
Guarnizione Curaflex Nova UNO 150_63-68mm	11000005_63-68	12	1	pz.
Guarnizione Curaflex Nova UNO 150_73-78mm	11000005_73-78	12	1	pz.
Guarnizione Curaflex Nova UNO 150_87-92mm	11000005_87-92	12	1	pz.
Guarnizione Curaflex Nova UNO 150_98-104mm	11000005_98-104	12	1	pz.
Guarnizione Curaflex Nova UNO 200_108-112mm	11000006_108-112	12	1	pz.
Guarnizione Curaflex Nova UNO 200_113-118mm	11000006_113-118	12	1	pz.
Guarnizione Curaflex Nova UNO 200_124-128mm	11000006_124-128	12	1	pz.
Guarnizione Curaflex Nova UNO 200_132-135mm	11000006_132-135	12	1	pz.
Guarnizione Curaflex Nova UNO 200_139-144mm	11000006_139-144	12	1	pz.
Guarnizione Curaflex Nova UNO 200_154-160mm	11000006_154-160	12	1	pz.

Nova® MULTI



Curaflex Nova® MULTI con DDE & ITL

Con solo due guarnizioni (per DN 100 e DN 200), Curaflex Nova® Multi sostituisce più di 90 prodotti convenzionali, ed impermeabilizza in modo sicuro, più del 75 % dei tubi in commercio

Doyma Curaflex NOVA® MULTI	Nr. Art.	GS	conf.	Unità
Guarnizione Curaflex Nova Multi 100_20-63mm	11000009_100_20-63	12	1	pz.
Guarnizione Doyma Curaflex Nova Multi 200_108-160	11000010_200_108-160	12	1	pz.
Set alette di fissaggio (4 pz) Curaflex Nova	11 00 0011	12	1	pz.

Doyma Diameter Extension l'inedito e flessibile adattamento del diametro della guarnizione al diametro del tubo, (Doyma Estensione Diametro) senza impiego di attrezzi.

Nova® SENSO



Curaflex Nova® SENSO, specialmente per tubi flessibili corrugati e/o preisolati

Doyma Curaflex NOVA® SENSO	Nr. Art.	GS	conf.	Unità
Guarnizione Curaflex Nova SENSO 150_74-76	11000007_74-76	12	1	pz.
Guarnizione Curaflex Nova SENSO 150_89-91	11000007_89-91	12	1	pz.
Guarnizione Curaflex Nova SENSO 200_109-111	11000008_109-111	12	1	pz.
Guarnizione Curaflex Nova SENSO 200_124-126	11000008_124-126	12	1	pz.
Guarnizione Curaflex Nova SENSO 200_139-141	11000008_139-141	12	1	pz.
Guarnizione Curaflex Nova SENSO 200_159-161	11000008_159-161	12	1	pz.