

Sistemi di miscelazione - piccole superfici

Gruppo di miscelazione Tipo FRG 3005 con pompa di ricircolo ad alta efficienza



Gruppo di miscelazione tipo FRG 3005 con pompa di ricircolo, per la regolazione della temperatura di mandata in circuiti di riscaldamento a bassa temperatura, allacciamento possibile sia da destra che da sinistra
 Dimensioni L x L x P ca.: 200 x 300 x 100mm
 Temperatura di esercizio max.: 80 °C, Pressione di esercizio max.: 6 bar, Range di regolazione: 20 - 70 °C
 Per superfici radianti di max. 50 m²

Denominazione	Nr. Articolo	GS	Conf.	Unità
Gruppo di miscelazione pompa ad alta efficienza	02 02 0064	01	1	pz.
Raccordo con filetto 3/4" F x 1" M (set 2 pzz.)	02 02 0073	01	1	pz.
Set di guarnizione per gruppo di miscelazione	02 02 0067	01	1	pz.



Limitatore della temperatura di ritorno (RTL)



Multibox K-RTL
Multibox RTL

Multibox RTL: Unità sotto traccia per la regolazione della temperatura di un singolo locale tramite limitazione della temperatura di ritorno di impianti radianti a pavimento.

Multibox K-RTL: Unità sotto traccia per la regolazione della temperatura di un singolo locale con regolazione della temperatura ambiente e limitazione della temperatura di mandata, per impianti radianti a pavimento, con valvola termostatica, testina termostatica K e limitatore della temperatura di ritorno RTL

Denominazione	Nr. Articolo	GS	Conf.	Unità
Multibox K-RTL - limitatore temperatura di ritorno	02 02 0060	07	1	pz.
Multibox RTL - limitatore temperatura di ritorno	02 02 0065	07	1	pz.



Degasatori

FLAMCO-VENT ECO PLUS - Degasatore di microbolle completo di guscio di coibentazione in EPP, per togliere l'ossigeno in forma gassosa per la protezione della caldaia e dell' impianto di riscaldamento e/o raffreddamento

Consiglio di montaggio: Nella mandata, al punto più caldo dell' impianto

Portata:
 $\frac{3}{4}$ Poll.= 1,6m³/h;
 1 Poll.= 2,5m³/h;
 $1\frac{1}{4}$ Poll.= 4,2m³/h;
 $1\frac{1}{2}$ Poll.= 6m³/h

Denominazione	Nr. Articolo	GS	Conf.	Unità
Disareatore di microbolle con guscio EPP $\frac{3}{4}$ pol	07 01 0260	03	1	pz.
Disareatore di microbolle con guscio EPP 1 pol	07 01 0270	03	1	pz.
Disareatore di microbolle con guscio EPP $1\frac{1}{4}$ pol	07 01 0280	03	1	pz.
Disareatore di microbolle con guscio EPP $1\frac{1}{2}$ pol	07 01 0290	03	1	pz.

Separatori d'impurità

FLAMCO-CLEAN - Separatore d'impurità con guscio EPP per la protezione della caldaia e del impianto di riscaldamento e/o raffreddamento, portata max 1,6m³/h

Consiglio di montaggio: In qualsiasi punto del ritorno, in posizione ben accessibile (pulizia)

Portata:
 $\frac{3}{4}$ Poll.= 1,6m³/h;
 1 Poll.= 2,5m³/h;
 $1\frac{1}{4}$ Poll.= 4,2m³/h;
 $1\frac{1}{2}$ Poll.= 6m³/h

Denominazione	Nr. Articolo	GS	Conf.	Unità
Separatore d'impurità con guscio EPP $\frac{3}{4}$ pol	07 01 0300	03	1	pz.
Separatore d'impurità con guscio EPP 1 pol	07 01 0310	03	1	pz.
Separatore d'impurità con guscio EPP $1\frac{1}{4}$ pol	07 01 0320	03	1	pz.
Separatore d'impurità con guscio EPP $1\frac{1}{2}$ pol	07 01 0330	03	1	pz.